



Caractéristiques Bright Choice  
Downlight LED 18W 1620lm 120D - 840  
Blanc Froid | Diamètre 175mm -  
Équivalent 2x18W

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Réf.                         | 245415                            |
| EAN                          | 8719157042925                     |
| Marque                       | Bright Choice                     |
| Nom du fabricant             | White label - Downlight 18W 4000K |
| Garantie Totale              | 2 ans                             |
| Étiquette énergétique        | F                                 |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                             |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Eclairage de Secours              | Non              |
| Inclinable                        | Non              |
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Lumen per watt                    | 90               |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 120              |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Options de couleur             | Couleur unique |
| Facteur de puissance           | >0.90          |
| Profondeur d'Installation (mm) | 80             |
| UGR                            | < 22           |

## Informations de l'appareil

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Montage                       | Encastré   |
| Place nécessaire (mm)         | 175        |
| Indice de Protection          | IP20       |
| Protection Impacts            | IK02       |
| Température de Fonctionnement | -20 to +40 |
| Couleur du Luminaire          | Blanc      |
| Couleur du boîtier            | Blanc      |
| Connexion du Luminaire        | C?ble      |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 200 |
| Diamètre (mm) | 190 |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|