


Trafo	Flux	CCT	Optic	A (mm)
PSU	205	840	HNB/HMB/HVB/HOVL/HOVL.V	158
	495	PW930	NB/MB/WB/VVB/OVL.V	162
DIA				253
DIA.VLC			All	253
WA				224



Flux	CCT	B (mm)
275	FMT/Rose/RB	130
395	FW/PC930	149
495		



Caractéristiques Philips Spot LED Sur Rail GreenSpace Evo Projecteur Blanc 30W 4000lm 41x80D - 830 Blanc Chaud | Dali Dimmable

[Voir le produit](#)

Informations Générales

Réf.	251907
EAN	8720169590977
Marque	Philips
Nom du fabricant	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481
Garantie Totale	5 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	50000

Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Tension (V)	220-240
Dimmable	Oui, dimmable Dali
Lumen per watt	138
Angle de Diffusion (degrés)	41x80
Code Couleur	830 Blanc Chaud
Couleur de Lumière (Kelvin)	3000 Blanc Chaud
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique
Eclairage de Secours	Non
Facteur de puissance	>0.90

Informations de l'appareil

Montage	Rail
Température de Fonctionnement	0 to +25
Indice de Protection	IP20
Protection Impacts	IK02
Logement	Plastique
Couleur du Luminaire	Blanc

Dimensions

Longueur (mm)	253
Largeur (mm)	92
Hauteur (mm)	190

Informations du capteur

Type de capteur	Pas de détecteur
-----------------	------------------