



Caractéristiques Philips Réglette LED  
Étanche CoreLine WT120C 49W  
6000lm - 840 Blanc Froid | 150cm -  
Éclairage De Secours 3 Heures

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Réf.                         | 237236                              |
| EAN                          | 8718291854210                       |
| EOC FR                       | 854210                              |
| Marque                       | Philips                             |
| Nom du fabricant             | WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500 |
| Garantie Totale              | 5 ans                               |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                               |
| D-Mark                       | Oui                                 |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Lumen per watt                    | 120              |
| Facteur de puissance              | >0.90            |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |

|         |       |
|---------|-------|
| Longeur | 150cm |
|---------|-------|

## Informations de l'appareil

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Montage                       | Surface                           |
| Connexion du Luminaire        | PI [Connecteur push-in 4 broches] |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate)                |
| Indice de Protection          | IP65                              |
| Protection Impacts            | IK08                              |
| Température de Fonctionnement | -20 to +35                        |
| Couleur du Luminaire          | Gris                              |
| Lampe Incluse                 | Oui                               |
| Eclairage de Secours          | 3 Heures                          |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1515 |
| Largeur (mm)  | 76   |
| Hauteur (mm)  | 80   |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|