



Specificaties Philips LED Waterdichte Montagebalk CoreLine WT120C G2  
16W 1900lm - 840 Koel Wit | 60cm - Dali Dimbaar



[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer    | 220783                        |
| EAN              | 8718696883068                 |
| EOC FR           | 883068                        |
| Merk             | Philips                       |
| Fabrikantnaam    | WT120C G2 LED19S/840 PSD L600 |
| Garantie         | 5 jaar                        |
| Levensduur (uur) | 50000                         |
| D-Mark           | Ja                            |

## Technische Informatie

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Technologie         | LED Geïntegreerd            |
| Netspanning (Volt)  | 220-240                     |
| Dimbaar             | Dimbaar met Dali            |
| Lumen per watt      | 119                         |
| Powerfactor         | >0.90                       |
| Kleurcode           | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)  | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur          | Wit                         |
| Kleurinstelling     | Enkele kleur                |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Geschikt voor Buitengebruik | Yes |
|-----------------------------|-----|

|        |      |
|--------|------|
| Lengte | 60cm |
|--------|------|

## Armatuur Informatie

|         |        |
|---------|--------|
| Montage | Opbouw |
|---------|--------|

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Armatuur Aansluiting | PIP [Push-in connector en trekontlasting] |
|----------------------|-------------------------------------------|

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Optische Afdekking | PC (Polycarbonate) |
|--------------------|--------------------|

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| IP-Waarde | IP65 - Stof- en Waterdicht |
|-----------|----------------------------|

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule |
|--------------------------|----------------|

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -20 to +35 |
|---------------------|------------|

|                |       |
|----------------|-------|
| Kleur Armatuur | Grijs |
|----------------|-------|

|                |    |
|----------------|----|
| Inclusief Lamp | Ja |
|----------------|----|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Noodverlichting | Nee |
|-----------------|-----|

## Afmetingen

|             |     |
|-------------|-----|
| Lengte (mm) | 665 |
|-------------|-----|

|              |    |
|--------------|----|
| Breedte (mm) | 76 |
|--------------|----|

|             |    |
|-------------|----|
| Hoogte (mm) | 80 |
|-------------|----|

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|