



Specificaties Noxion LED Paneel Delta Value V5 Backlit 28W 3920lm - 830-840 CCT | 120x30cm - UGR <19 - Philips Driver

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer    | 249319                                                                                   |
| EAN              | 8719157050524                                                                            |
| Merk             | Noxion                                                                                   |
| Fabrikantnaam    | Noxion LED Panel Delta Value V5 28W 3920lm 2CCT 300*1200 (Philips Driver) UGR<19 Backlit |
| Garantie         | 6 jaar                                                                                   |
| Levensduur (uur) | 90000                                                                                    |

## Technische Informatie

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Technologie              | LED Geïntegreerd             |
| Netspanning (Volt)       | 220-240                      |
| Dimbaar                  | Nee, niet dimbaar            |
| Lumen per watt           | 140                          |
| Kleurcode                | 830 Warm Wit, 840 Koel Wit   |
| Lichtkleur (Kelvin)      | 3000 Warm Wit, 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra)       | 80-89 - Goede kleurweergave  |
| Lichtkleur               | Wit                          |
| Kleurinstelling          | CCT                          |
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna stofdicht       |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule            |
| Armatuur Aansluiting     | Push Terminal                |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Afwerking Reflector | Frosted |
|---------------------|---------|

|             |       |
|-------------|-------|
| Powerfactor | >0.90 |
|-------------|-------|

## Armatuur Informatie

---

|         |        |
|---------|--------|
| Montage | Inbouw |
|---------|--------|

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren |
|-------------------------|----------------------|

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Optische Afdekking | PS (Polystyrene) |
|--------------------|------------------|

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -20 to +40 |
|---------------------|------------|

|                |     |
|----------------|-----|
| Kleur Armatuur | Wit |
|----------------|-----|

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Behuizing | Aluminium, Metal |
|-----------|------------------|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Kleur behuizing | Wit |
|-----------------|-----|

## Afmetingen

---

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Afmetingen LED Paneel | 120x30cm |
|-----------------------|----------|

|             |      |
|-------------|------|
| Lengte (mm) | 1195 |
|-------------|------|

|              |     |
|--------------|-----|
| Breedte (mm) | 295 |
|--------------|-----|

|             |    |
|-------------|----|
| Hoogte (mm) | 32 |
|-------------|----|

## Sensor Informatie

---

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|